



# P330i

## LEISTUNG



# P330i Card Printer

## Grundlegende technische Daten

- » Druckgeschwindigkeit 25 Sekunden pro Karte
- » USB oder USB mit integriertem Ethernet-Anschluss
- » Kartenzuführung für 100 Karten (für 200 und mehr Karten als Option)
- » LCD für Anzeige des Druckerstatus
- » Drucker der *i* Series benötigen Farbbänder der TrueColours™ *i* Series für Vierfarbdruck

*i*series

## Ein neuer Maßstab für Zuverlässigkeit

Die neue Generation des weltweit führenden Kartendruckers Zebra P330i ist das leistungsstärkste und vielseitigste System in dieser Klasse. Dieser Kartendrucker für einseitiges Bedrucken liefert zuverlässig hohe Druckqualität zu erschwinglichen Preisen..

Nutzen Sie den P330i Kartendrucker zum Drucken von:

- » Firmen-ID-Karten
- » ID- und Zugangskontrollkarten Karten für Studenten und Fakultäten
- » Mitglieder- und Clubkarten für Einzelhandelsgeschäfte und Lagerhäuser
- » ID-Karten für Krankenhauspersonal und Patienten

## Die Vorteile des Zebra P330i

**Zuverlässiger Betrieb:** – jüngste Generation der hoch zuverlässigen Baureihe P300; Revolutionäre, abgewinkelte Kartenzuführung\*

**Leistungsstark:** – LCD-Anzeige; transparente Kartenzuführung und Druckbildansicht; Druckkopf öffnet doppelt so weit wie beim P310; schonendes Öffnen und Schließen der Druckkopfverriegelung

**Flexibel:** – 16 MB Arbeitsspeicher als Standard; integrierter Ethernet-Anschluss als Option; Durchgangskontakt und kontaktlose Smartchip-Codierung als Option

\* Patent angemeldet



**Card  
Printer  
Solutions**

# P330i

## Produktdaten des Kartendruckers



### Allgemeine technische Date

- » hohe Druckgeschwindigkeit
- » 144 Karten pro Stunde im einseitigen Vierfarbdruck (YMCKO)
- » 16 MB Arbeitsspeicher als Standard
- » Treiber für Windows® 2000 und XP
- » bidirektionale Treiberkommunikation
- » Zwei Jahre Garantie auf den Drucker
- » Zwei Jahre Garantie auf den Druckkopf (unbegrenzte Anzahl Durchgänge)

### Drucken

- » Thermosublimation oder monochromer Thermotransferdruck
- » 25 Sekunden pro Karte im einseitigen Vierfarbdruck (YMCKO)
- » 4 Sekunden pro Karte im Schwarzdruck (K)
- » 300 dpi (11,8 Punkte/mm) Druckbildauflösung

### Barcodes

- » Code 39, Code 128 B & C mit und ohne Prüfziffer
- » 2 von 5 und 2 von 5 verzahnt
- » UPC-A, EAN 8 und EAN 13
- » PDF-417 2D-Barcodes und andere Zeichen über Windows-Treiber druckbar

### Kartendaten

Arten: PVC, PVC-Verbundmaterial

- » Längen und Breiten: ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm
- » Magnetstreifen nach ISO 7811
- » SmartCard-ISO 7816-2
- » Kartenstärke: 25 µ bis 150 µ (± 10 %)
- » Kartenzuführung: 100 Karten (75 µ Stärke)
- » Kartenausgabefach: 100 Karten (75 µ Stärke)

### Farbbänder

- » Drucker der i Serie benötigen Farbbänder der i Serie für Vierfarbdruck
- » monochrom Schwarz: 1500 (Schwarz) und 1000 Karten pro Rolle
- » monochrom: Rot, Blau, Grün, Silber, Gold, Weiß und Scratch-off
- » YMCKO-Farbdruck: 200 und 330 Karten pro Rolle
- » KdO: 500 Karten pro Rolle
- » KrO: 500 Karten pro Rolle
- » transparentes Laminat und Hologramm: 350 Karten pro Rolle



### Kommunikationsschnittstelle

- » USB 1.1 (Kabel enthalten)
- » Integrierte Ethernet-Option

### Mechanische Daten

- » Breite: 462 mm
- » Tiefe: 239 mm
- » Höhe: 256 mm
- » Gewicht: 7,0 kg

### Electrical

- » 110 ~ 240 Volts AC, 50 ~ 60 Hz (auto switching)
- » FCC Class B, CE, UL and CUL approved

### Elektrisch

- » 110 ~ 240 Volt Netzspannung, 50 ~ 60 Hz (selbstwählend)
- » FCC-Klasse B, Zulassung nach CE, UL und CUL

### Umweltdaten

- » Betriebstemperatur: 15°C bis 30°C
- » Relative Luftfeuchtigkeit (Betrieb): 20 % bis 65 %, nicht kondensierend
- » Lagertemperatur: -5°C bis 70°C
- » Relative Luftfeuchtigkeit (Lagerung): 20 % bis 70 %, nicht kondensierend
- » Belüftung: frei zirkulierende Umgebungsluft

### Optionen

- » Integrierter Ethernet-Anschluss
- » SmartCard-Kontakt und kontaktlos (nur Karten mit 0,75 mm Stärke)
- » Magnetcodierer (nur Karten mit 0,75 mm Stärke), Dreispur-HiCo und LoCo
- » Reinigungsmaterialien
- » große Kartenzuführung (für 200 und mehr Karten)
- » Betriebsanleitung

\*Optimized for use with Zebra media.



Zebra Technologies Corporation



An ISO 9001 registered company ©2004 ZH Corp.  
Specifications listed are for base model printers with standard features only unless otherwise notes. Specifications subject to change without notice. All product and brand names are trademarks of their respective companies. All rights reserved. All Copyrights, Trade and Service Marks shown or depicted herein are registered by their owners. No infringement is made for or implied by the use thereof. **Bestellnummer: P330i-11/04**